

3 L V

LIQUIDE DE LAVAGE POUR LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE

AVANTAGES

Peut être utilisé en présence de **tous types d'eau** même fortement calcaires (de 10°TH à 25°TH).

Compatible avec **tous les types de lave-vaisselle**.

Economique à l'utilisation.

Conforme à la législation relative au nettoyage des récipients susceptibles de contenir des denrées alimentaires (décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l'arrêté du 08/09/1999).

Biodégradable à + de 90%, selon le décret n°70872 du 25/09/1970 et avenants relatifs à la protection de l'environnement, arrêté du 24/12/1987 relatif à la biodégradabilité des agents de surfaces.

UTILISATIONS

Liquide de lavage pour lave-vaisselle automatique.

MODE D'EMPLOI

3 L V s'utilise à raison de **1 à 3 g par litre d'eau** selon le type de salissures et la dureté de l'eau, avec une eau de lavage comprise entre 55°C et 60°C.

Il doit être distribué par un doseur automatique.

CARACTERISTIQUES

<i>Aspect</i>	: <i>liquide limpide</i>
<i>Odeur</i>	: <i>inodore</i>
<i>pH pur</i>	: <i>> 13</i>
<i>Densité</i>	: <i>1,16 +/- 0,01</i>
<i>Stabilité à la température</i>	: <i>de 0 à 60°C</i>
<i>Principaux composants</i>	: <i>alcalin minéral (de 15 à 30%), phosphonates et polyacrylates (de 5 à 15%), combinaisons d'agents alcalins, de tensioactifs non moussants et d'agent de brillance.</i>

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.