

A A S

ANTI ADHERENT SOUDURE

AVANTAGES

Formulation **spécialement conçue pour la protection contre les projections de soudure sur les machines automatiques et semi automatiques**. Mélange d'huile naturelle et d'esters (type polyol). Produit anti-adhérent **sans silicone**, agent de démoulage. Permet ensuite les opérations de peinture ultérieures sans difficulté. **Préparation et gaz ininflammables**.

UTILISATIONS

Protège les métaux contre l'étincelage lors des opérations de soudure. **Evite l'adhérence** contre les projections de soudure. **Protège les buses**, parties internes et externes.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser de chaque côté du cordon de soudure à effectuer, à l'intérieur des buses avant la mise en service. **Elimination** des gouttes de métal **sans effort** par brossage ou essuyage. **Nettoyage de la partie** à protéger par le produit à l'aide d'un dégraissant pour pièces métalliques (SOLVE 60, SOLVERT 08).

CARACTERISTIQUES

<i>Aspect</i>	: <i>liquide incolore</i>
<i>Densité</i>	: <i>1,25</i>
<i>Présentation aérosol</i>	
<i>Volume net</i>	: <i>400 ml</i>
<i>Gaz propulseur</i>	: <i>CO2</i>

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.