

ABSO SEMOULE A.

ABSORBANT - ANTIDERAPANT

AVANTAGES

- * **Absorbe instantanément** les **huiles, hydrocarbures, solvants, peintures**. Spécialement utilisé pour absorber rapidement une tâche. S'utilise plus particulièrement à l'intérieur. Recommandé pour les **sols lisses, peints et carrelages**. Absolument **inflammable**. Sans étiquette de toxicité. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au **contact des denrées alimentaires**.

UTILISATIONS

- Absorbant des **huiles, hydrocarbures, solvants, peintures**. **Antidérapant** pour sols gras.

MODE D'EMPLOI

- * Epander une couche de **quelques millimètres** d' **ABSO SEMOULE A**. Eliminer par simple balayage.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Granulés
Odeur :	Néant
Densité apparente :	0,66 ± 5%
Granulométrie :	0,25 à 1,2 mm
Absorption de l'eau :	130
Absorption de l'huile :	80
pH :	8 ± 0,5

CONDITIONS D'EMPLOI

Aucune contre indication connue

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.