

ADDITI FUEL

ADDITIF POUR FUEL DOMESTIQUE ET GASOIL

AVANTAGES

- * **Evite la décantation** des composants de fuel. **Evite la formation des dépôts** de fonds de cuve. **Evite le colmatage** des filtres. **Evite le retour de tout encrassement**. Permet la **dissolution et dispersion de l'eau et des résidus de fuel**. Permet une **meilleure combustion** en évitant la **formation des suies** qui deviennent sèches et pulvérulentes. Anticorrosion, il **abaisse le taux** de transformation de **SO₂ et SO₃**. **Neutralise les oxydes de Vanadium et autres métaux rares** qui favorisent la formation d'acide sulfurique. **Lutte contre la pollution** en amenant une **diminution des fumérons dans l'atmosphère**.

UTILISATIONS

- Additif pour fuel domestique et gasoil.

MODE D'EMPLOI

- * **1 litre d' ADDITI FUEL pour 4 000 litres de fuel** dans les citernes en cours de traitement.
- * Pour les citernes qui n'ont jamais été traitées, verser **1 litre d' ADDITI FUEL pour 5000 litres de fuel**, puis réduire progressivement à **1 litre pour 4000 litres**.
- * Pour les citernes de gasoil : de **1 litre pour 1 000 litres à 1 litre pour 2 000 litres**.

CARACTERISTIQUES

Forme :	Liquide
Couleur :	Transparent
Odeur :	Aromatique
Densité :	0,88 +/- 0.01
Solubilité :	Légère solubilité dans l'eau
Point éclair :	41°C

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'utilisation figurant sur l'emballage.

Port de gants et de lunettes conseillé.

Ne pas fumer lors de l'utilisation.

Produit inflammable.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.