

ALUNET

DESOUYDANT DEGRAISSANT D'ALUMINIUM

AVANTAGES

- * **Désoxyde en une seule opération.** Donne un **aspect brillant** au support. Dissout graisses, cambouis, gomme. Haut pouvoir dégraissant. Elimine les coulures de rouille superficielle. Ne tache pas les aires de lavage. Garanti sans colorant.

UTILISATIONS

- **Désoxyde** les bennes en aluminium des poids lourds et les ridelles. **Déroche** les aciers inoxydables. **Dégraisse** les corps de pompes de gazole.

MODE D'EMPLOI

- * **En pulvérisation** : diluer **1 volume** d'**ALUNET** pour **3 volumes d'eau**. Mouiller le support, pulvériser la solution de bas en haut, laisser agir 5 minutes. Frotter légèrement, laisser agir encore 5 minutes. Rincer à l'eau sous pression.
- * **En bain** : faire une solution de 1 volume d'**ALUNET** pour 3 volumes d'eau. Immerger les pièces 10 à 20 secondes. Rincer à l'eau sous pression.
- * Dans le cas d'un **dérochage en bain**, laisser immerger les pièces 10 à 15 minutes. Rincer à l'eau sous pression.
- * Pour des **dégraissages légers**, **ALUNET** peut-être dilué jusqu'à 9 fois son volume d'eau.
- * Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.

CARACTERISTIQUES

Aspect : *Liquide incolore*

Densité : *1,08*

Odeur : *Piquante*

pH pur : *< 1*

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Ne pas appliquer sur l'aluminium anodisé et sur les vitres.

Par temps froid, le temps d'action augmente.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.