



ANTI GRAFF 3000

SUPER DISSOLVANT GELIFIE POUR ENLEVEMENT DES GRAFFITIS SUR SURFACES PROTEGEES DELICATES

AVANTAGES

Efficace.
Rapide.
Adapté pour supports verticaux.
Produit **polyvalent**.

UTILISATIONS

Pour l'**enlèvement de tous types de graffiti sur supports protégés avec PROTECO 16**, ou sur **surfaces sensibles** telles que bois, carrosseries, panneau de signalisation (faire des essais préalable).

MODE D'EMPLOI

Produit **prêt à l'emploi**.
Matériels d'application : rouleau en fibres naturelles, brosse, chiffon, ...
Bien **homogénéiser** le produit puis l'appliquer sur le graffiti en effectuant de petits mouvements circulaires puis **laisser agir** pendant 10 à 20 minutes.
Essuyer au chiffon ou rincer à la haute pression.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Température d'application : de 5°C à 50°C (aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite).
Rendement : environ 300 g/m².
Nettoyage du matériel d'application : **SOLVE 60** aussitôt après utilisation.

CARACTERISTIQUES

Aspect : **gel translucide**
Odeur : **caractéristique**
Densité : **1,05**
Point éclair : **> 58°C**

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.