

BITUM 44

DEGOUDRONNANT A FROID

AVANTAGES

- * **Dissout** rapidement les **goudrons, bitumes, brais** et **graisses**. **Sans attaque** sur les métaux ou les peintures. Permet d'éliminer les goudrons et les huiles sur les blocs moteurs. Très haut pouvoir dégraissant. Permet de **nettoyer les surfaces souillées** et les outils. Très simple d'utilisation. Agit rapidement. **Economique** : peut être dilué au fuel ou au gas-oil.

UTILISATIONS

- Nettoyage et entretien des matériels de travaux publics, rouleaux compresseurs, stations d'enrobage, ...

MODE D'EMPLOI

BITUM 44 s'utilise **pur et à froid ou dilué avec du fuel ou du gas-oil**.

Application : En **pulvérisation manuelle ou pneumatique, ou encore en bain** (il suffit d'activer le décapage à l'aide d'une brosse). Dans tous les cas, **laisser agir le produit 10 à 15 minutes** puis rincer à l'eau sous pression.

CARACTERISTIQUES

<i>Aspect :</i>	<i>Liquide incolore</i>
<i>Odeur :</i>	<i>Aromatique</i>
<i>Densité :</i>	<i>0.90</i>
<i>Point éclair :</i>	<i>49°C</i>
<i>Inflammabilité :</i>	<i>Inflammable</i>
<i>Emulsionnable :</i>	<i>Dans l'eau</i>
<i>Principaux composants :</i>	<i>Mélange de solvants d'hydrocarbures aromatiques avec émulgateur. Contient moins de 5% de solvant chloré.</i>

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.