

BITUSTOP

ANTI ADHERENT DES PRODUITS BITUMINEUX

AVANTAGES

* **Supprime l'adhérence** des produits bitumineux sur tous les supports. **Résiste** à des températures supérieures à 160°C. Ne change pas les caractéristiques de l'asphalte. S'applique sur tous les supports. **Favorise** le glissement des produits bitumineux. **Sans attaque** sur les peintures. (Se dilue dans l'eau dans de grandes proportions). Ne laisse **pas de dépôt** sur les supports traités. Economique à l'utilisation. **Tensioactifs biodégradables** selon la réglementation en vigueur.

UTILISATIONS

Protection des camions bennes, finisseurs, compacteurs, répanduses, skips, centrales d'enrobés, ...

MODE D'EMPLOI

Pour les camions bennes, skips, répanduses, matériels : une solution d'un volume de **BITUSTOP** pour **15 à 20 volumes d'eau**. Pour les compacteurs, finisseurs : une solution d'un volume de **BITUSTOP** pour **30 à 40 volumes d'eau**. Dans tous les cas, pulvériser la solution uniformément sur la surface à protéger.

Matériel d'application : **PULVE LASER 6L**

CARACTERISTIQUES

Aspect : *Liquide visqueux*
Couleur : *Blanc opalescent*
pH : *6,5 +/- 0.2*
Point éclair : *>90°C*
Densité : *0.98 +/- 0.01*

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.