

CALTAMPON

SPECIAL TAMPONS PLAQUES DE VOIRIE

AVANTAGES

- **Supprime le bruit** désagréable résultant du trafic routier sur les plaques des chaussées. Très efficace. Très simple d'application. Très rémanent. **Polymérisation rapide**. Conserve une **élasticité permanente**.

UTILISATIONS

Colmatage des intérieurs de tampons de plaques de voirie.

MODE D'EMPLOI

CALTAMPON s'applique sur un support sain, propre et exempt de poussière. Si nécessaire dégraisser avec **SOLVE 60**. Déposer un cordon de 2 cm de large sur l'ensemble du pourtour du tampon. Afin de pouvoir ouvrir fréquemment la plaque en évitant l'arrachement du produit, prendre la précaution de la traiter sur l'ensemble de sa circonférence avec **GRAISSALIM**, sur une largeur de 5 à 10 cm.

Matériel d'application : **PISTOFIL**

CARACTERISTIQUES

Base :	<i>Polyuréthane</i>
Aspect :	<i>Pâte stable</i>
Durcissement :	<i>Polymérisation par l'humidité de l'air</i>
Formation de la peau :	<i>Environ 15 minutes</i>
Polymérisation :	<i>4 mm / 24 h</i>
Densité :	<i>1,25 ± 0,03</i>
Température d'application :	<i>De + 5 à + 30°C</i>
Température de service :	<i>De - 30 à + 90°C</i>
Allongement à la rupture :	<i>> 500%</i>
Conservation :	<i>9 mois au frais</i>
Couleur :	<i>Marron</i>
Contenance :	<i>310 ml</i>

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.