

CCF SHAMP +

DETERGENT NETTOYANT CARROSSERIE

AVANTAGES

- * **Facilite le nettoyage** des véhicules légers et lourds. **Décroche le film statique sans frotter**. Laisse les véhicules propres et **brillants**. Utilisable en **pulvérisation, machine haute pression ou dans les portiques de lavage**. Rapidité de mise en service. **Très économique** à l'utilisation. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver **au contact des denrées alimentaires**. **Biodégradable** selon la réglementation en vigueur.

UTILISATIONS

- Nettoyage des véhicules.

MODE D'EMPLOI

- * Diluer **CCF SHAMP + de 1 à 20 % dans l'eau**, selon le degré de salissures.
- * En pulvérisation: préparer une solution de **4 à 10%** dans l'eau. Commencer le nettoyage du véhicule, **en commençant toujours par le bas**. Laisser agir 1 à 3 mn, puis rincer sous pression (70 à 80 bars).
- * En machine haute pression: diluer **1 à 4%** de produit dans l'eau. Utiliser une machine à pression à eau chaude, avec une pression de 70 à 80 bars et une température de 60 à 70°C.

CARACTERISTIQUES

Aspect : *Liquide*
Couleur : *Jaunâtre*
Densité : *1,09*
pH : *12,5-13*

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.