



DECOF 10

HUILE DE DECOFFRAGE

AVANTAGES

Supprime toute adhérence sur les supports traités. Convient parfaitement pour plusieurs types de coffrage. Prêt à l'emploi. S'emploie très facilement et sans précautions particulières. N'entraîne aucune dégradation sur les coffrages. Assure un bon accrochage des peintures, vernis, plâtres et enduits. Ne laisse ni trace ni poudrage sur les produits démoulés. Economique par son pouvoir couvrant élevé. Reste stable aux écarts de températures.

UTILISATIONS

Coffrages métalliques, bois traité, contre-plaqué, plastique et piste en béton.

Préfabrication foraine : s'applique sur tout coffrage ou moule chauffant, béton étuvé ou non (température maximale d'étuvage : 80°C).

Usine : utilisation sans danger ni inconvénient en milieu fermé; sa viscosité permet l'application sur batterie et tous moules verticaux.

MODE D'EMPLOI

DECOF 10 s'utilise par pulvérisation (pulvérisateur portable ou air comprimé); peut être également appliqué au balai, brosse ou chiffon.

Pouvoir couvrant : de 15 à 25 m²/litre selon support.

CARACTERISTIQUES

Aspect	: liquide blanc opalescent
Densité	: 1
Point de congélation	: 0°C
pH	: 7,5 +/- 0,1

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.