



DECOF 2000

HUILE DE DEMOULAGE

AVANTAGES

- * **Forme un film anti-adhérent.** Applicable sur de nombreux supports. Après démoulage, **ne tache pas**. Très haut pouvoir couvrant. **N'empêche pas l'adhérence** des revêtements après séchage. Reste **efficace jusqu'à -5°C**.

UTILISATIONS

- **Supprime** l'adhérence des ciments et bétons. **Protège** les surfaces métalliques contre la corrosion. **Démoulage** du béton sur des banches métalliques ou bois, et sur des coffrages métalliques ou bois.

MODE D'EMPLOI

- * Utilisation pure : A l'aide d'un pulvérisateur (**PULVE LASER 6L**), pulvériser **DECOF 2000** sur la partie à protéger.
- * Utilisation diluée : Peut se diluer dans du fuel ou gazole (de **1 à 3 volumes ou plus**, selon les cas).
Procéder comme ci-dessus.
Pouvoir couvrant : 30 m² / litre.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide
Couleur :	Brun
Densité :	<1
Point éclair :	>61°C
Solubilité dans l'eau :	Insoluble

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.