

DEGRAISSE 2000

DEGRAISSANT A FROID POUR GROS MATERIELS

AVANTAGES

- * Etudié pour le dégraissage du gros matériel et des pièces mécaniques importantes en volume. **Excellent dégoudronnant** pour les centrales à bitume. Produit **neutre**. Utilisable **à froid**. **Peut être utilisé sur tous métaux** (alliages légers, métaux ferreux et cuivreux). **Economique** : peut être dilué de 25 à 50% avec du gasoil. Application simple : au **pinceau ou en pulvérisation**.

UTILISATIONS

- Dégraissage de pièces mécaniques. Dégoudronnant sur centrales et matériels.

MODE D'EMPLOI

- * **DEGRAISSE 2000** s'utilise à froid en le diluant éventuellement avec du gasoil. Après application, laisser un temps de contact de **15 à 50 minutes** (selon l'épaisseur et l'état du support à traiter), puis rincer à l'eau sous pression.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	<i>Liquide limpide</i>
Couleur :	<i>Bleu</i>
Odeur :	<i>Aromatique</i>
Densité :	<i>0.8</i>
Point éclair :	<i>50°C</i>
Solubilité :	<i>Miscible dans les solvants pétroliers, émulsionnable à l'eau</i>
Réaction :	<i>Neutre sur les métaux</i>
Inflammabilité :	<i>Inflammable</i>

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.