



DESACTIV BC

DESACTIVANT POUR BETONS COFFRES

AVANTAGES

Permet d'obtenir les **parements en gravillons lavés**. Intervient **uniquement sur la couche superficielle** du béton. Peut être appliqué **sur des coffrages verticaux ou horizontaux**. Forme un **film tenace et résistant**. Son action **thixotrope** lui assure une tenue parfaite sur les coffrages. A une action régulière. **Applicable sur de nombreux supports** : bois, contreplaqué, métal, mastic élastomère.

UTILISATIONS

Dans les préfabriquations avec ou sans étuvage, sur les éléments en architecture et mobiliers urbains, sur les bétons désactivés, en reprise de bétonnage (radiers, abouts de poutres).

MODE D'EMPLOI

Les supports à traiter doivent être secs, non gras et nettoyés avant chaque coulage.
S'applique en une couche régulière, sans surcharge, à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.
Laisser sécher **30 minutes environ**.
Bien protéger les surfaces enduites en cas de pluie.
Mettre en place le béton lorsque le film est sec au toucher.
Décoffrer et nettoyer le béton au jet ou à la brosse avec un nettoyeur haute pression.
Consommation : de **0,150 à 0,250 kg/m²** selon le type de coffrage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : **liquide visqueux rouge**
Densité : **1,04**
pH : **4**
Point éclair : **55°C**

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.