

ECO 07

NETTOYANT DEGRAISSANT DEGOUDRONNANT A BASE DE COLZA 100% VEGETAL ET ECOLOGIQUE

AVANTAGES

- **Excellent solvant** des graisses organiques ou minérales, cambouis, huiles, résines, paraffines. **Anti-adhérent bitume**. **Non inscrit** au tableau n° 84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles et sans limite d'exposition professionnelle. **Non inflammable**, il supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX selon arrêté du 8 juillet 2003. **Sans COV**, il n'est pas concerné par l'arrêté du 19 mai 2000 concernant les émissions de COV et par décret 2002-680 concernant l'autorisation ou la déclaration d'emploi auprès des autorités administratives. **Non étiquetable**. **Biodégradable totalement**.

UTILISATIONS

Dégraissant des pièces mécaniques, moteurs de voitures, poids lourds, châssis, engins de travaux publics, matériels agricoles. **Nettoyage** de bâtis de machines et camions. **Dégraissage** de tôles, sols de garage, matériels divers, céramiques grasses, ... **Dissolvant** des goudrons, asphaltes, mélanges bitumineux, sur les engins de travaux publics et sur le matériel des centrales d'enrobés.

MODE D'EMPLOI

Nettoyage : Préparer une solution d'**ECO 07** pour 3 à 4 volumes d'eau. Mettre l'eau afin de pouvoir obtenir une solution homogène et agiter énergiquement pour maintenir l'émulsion. Couvrir entièrement la surface à dégraisser ; laisser agir 10 mn puis rincer à l'eau tiède.

Dégraissage en bain : Dans un bac en tôle, laisser tremper les pièces de 15 à 30 mn dans le produit pur. Laisser égoutter et éliminer le tout sous un fort jet d'eau.

Dégraissage : Pulvériser ou badigeonner avec un pinceau le produit pur sur les pièces à nettoyer. Laisser agir de 10 à 15 mn, puis rincer à l'eau sous pression.

Dissolvant des bitumes : Utiliser le produit pur. Pulvériser uniformément sur la surface à traiter ; laisser agir de 10 à 15 mn, puis rincer à l'eau sous pression.

Anti-adhérent bitume : Pulvériser le produit pur entre chaque chargement de goudron pour éviter l'adhérence du bitume. L'utilisation répétée facilite le nettoyage des engins.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Couleur :	Ambre
Densité :	0,98 à 20°C
Point éclair :	> 100°C
Biodégradabilité :	Totale dans l'eau
Etiquetage :	Néant
Composition :	Solvant végétal naturel et tensioactifs biodégradables, exempt d'hydrocarbures chlorés, pétroliers et Terpéniques

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.