



ECO 101

10 FONCTIONS EN 1 PRODUIT

AVANTAGES

- Produit **ECOLOGIQUE**.
 - 1° **Dégrippant** : sans déformer les filets.
 - 2° **Lubrifiant** : permet une lubrification légèrement grasse.
 - 3° **Nettoyant** : grâce à sa base solvantée d'extraits de colza.
 - 4° **Dégraissant** : pour les pièces mécaniques, moteurs, ...
 - 5° **Dégoudronnant** : bas de caisses, châssis de camion, bennes, ...
 - 6° **Hydrophobe** : laisse un film protecteur qui évite la pénétration de l'eau et de l'humidité.
 - 7° **Dérouillant** : réduit la rouille.
 - 8° **Anti-échauffement** : pour perçage, sciage ou taraudage sur métaux ferreux ou non.
 - 9° **Protecteur anti-corrosion** : protège temporairement les fers, fontes et aciers contre la rouille.
 - 10° **Anti-adhérent** : Evite l'adhérence du bitume sur les bas de caisses, bennes, châssis de camion, ...
- **Autorisé en contact fortuit alimentaire** (lubrification).
- **Non inflammable** (supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX selon arrêté du 8 juillet 2003).
- **Sans COV**.
- **Non inscrit** au tableau n°84 des solvants.
- **Sans silicone**.
- **Biodégradabilité > 95%**.
- **Non étiquetable**.
- **Gaz propulseur ininflammable**.

UTILISATIONS

multiples.

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.
 Vaporiser le produit par brèves pressions sur les parties à traiter.

CARACTERISTIQUES

Aspect	: liquide limpide jaune
Densité à 20°C	: 0,87
Intervalle de point Eclair	: non concerné
Gaz propulseur	: Co2
Volume net	: 400 ml

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.