



HYDROMAS 2008

PUISSANT HYDROFUGE DE MASSE POUR ENDUITS MORTIERS ET BETONS

AVANTAGES

- * Amélioration des parements.
- * Diminution de l'absorption capillaire supérieure à 50%.
- * Etanchéité des enduits de façades.
- * Suppression des traces et le délavage dus au ruissellement.

UTILISATIONS

- Cuvelages et tout enduit d'étanchéité
- Enduits de ravalement
- Chapes d'arases de fondations
- Fondations
- Radiers
- Tunnels
- Galeries,
- Châteaux d'eau
- Canalisations
- Ecluses
- Bétons enterrés

MODE D'EMPLOI

Bétons :

- * **HYDROMAS 2008** s'emploie à 0.4 % du ciment soit 0,144 L pour 35 Kgs de Ciment.

Enduits étanches de cuvelage :

- * 1 % de ciment, soit 0,350 L pour 35 Kg de ciment

CARACTERISTIQUES

Aspect : *Liquide visqueux*
Densité : *1,03 ± 0.01*
pH : *7 ± 0.2*

CONDITIONS D'EMPLOI

Conservé à l'abri du gel. Produit non toxique. Produit non inflammable.
Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

ETIQUETAGE

L'étiquetage est conforme à la réglementation du code du travail.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.