



HYDROPEINT

REVETEMENT HYDROFUGE TEINTE

AVANTAGES

Diminue la porosité du support. Empêche la pénétration des eaux de ruissellement et leur action destructrice sur les pierres ou la maçonnerie. Empêche l'action du gel, la formation de moisissures, de salpêtre et la fixation des poussières et fumées (moins de rétention de salissures). Le passage de la vapeur d'eau et de l'air, bien que diminué est toujours possible ce qui permet au support de respirer. Existe en incolore et en teinte ardoise. Sans odeur. Ininflammable.

UTILISATIONS

Pour toitures et toutes surfaces extérieures très exposées aux intempéries.

Sur tous supports de maçonnerie secs, propres et poreux, enduits de liants hydrauliques, béton, pierres, briques, tuiles, ...

MODE D'EMPLOI

Outillage : brosse, rouleau, pulvérisateur, pistolet airless.

Rendement théorique : 5 à 7 m² au kg suivant le caractère plus ou moins poreux du matériau.

Préparation de la surface : reprendre éventuellement les joints de maçonnerie, reboucher les éclats d'épaufrures. Reboucher les fissures. Eviter le nettoyage avec des produits acides ou alcalins. Dans le cas d'un nettoyage à l'eau sous pression, attendre 3 jours avant l'application du produit.

Application : appliquer généreusement le produit de bas en haut jusqu'à saturation du support.

Temps de séchage : au toucher : 1 heure.

Dilution à l'eau : jusqu'à 5%.

Conditions d'application :

Température extérieure : entre 5 et 35°C

Humidité relative : inférieure à 75% en extérieur et à 60% en intérieur

Etat du support : parfaitement sec, cohérent, exempt de toute souillure, Ph < 8 ;

Recommandation : ne pas utiliser **HYDROPEINT** sur une maçonnerie humide ou non poreuse. Il est conseillé d'attendre 9 semaines avant de traiter un béton neuf.

CARACTERISTIQUES

Aspect : produit liquide prêt à l'emploi

Aspect du film : mat velouté

Densité : 1,10 +/- 0,05

Extrait sec en poids : 45% +/- 2%

Point éclair : sans

Stockage : 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.