

LUB 650

LUBRIFIANT CONCENTRE MOTEUR BOITE ET PONT

AVANTAGES

Compatible avec tous les types d'huile moteur* 2 et 4 temps, essence, diesel, turbo, gaz, GPL, pots catalytiques, ... (*sauf graphite). Formation d'un film protecteur inaltérable longue durée sur toutes les pièces travaillant en friction.
Point éclair très élevé (650°C), *celui des huiles* : 200 à 260°C.
Résistance à l'arrachement (160 Kg au mm²), *celle des huiles* : 2 à 5 kgs au mm².
Réduction importante de l'usure et des vibrations.
Réduction considérable des échauffements moteurs soumis à régime rapide (circulation sur autoroute).
Amélioration des départs à froid par basse température.
Augmentation des performances.
Consommation d'huile et de carburant réduites.
Nette diminution de la pollution.

UTILISATIONS

Dans huile moteur, boîte et pont.

MODE D'EMPLOI

Huile moteur : 100 ml (1 flacon) pour 5 à 10 litres d'huile moteur.

Boîte et pont : 2 à 4 % (sauf boîte à vitesse automatique et pont autobloquant)

CARACTERISTIQUES

Aspect : *liquide fluide jaune limpide*
Densité (à 20°C) : *1,4*
Point éclair : *650°C*

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.