

METACOL

BANDE ADHESIVE D'ETANCHEITE A FROID

AVANTAGES

Possède une **excellente adhérence**. Très bonne résistance au cisaillement. Film aluminium **indéchirable**.
S'applique simplement à froid. **Résistance** aux écarts de température : **-30°C à +80°C**.
Classe au feu M1. 2 couleurs : aluminium et plomb.

UTILISATIONS

Entretien des façades de toitures, abergements de cheminées, terrasses.
Réfection des chéneaux et gouttières.
Réparation sur tuyauteries de climatisation, ventilations.

MODE D'EMPLOI

Les supports doivent être propres, secs et dépolissés.
Couper la bande à la longueur nécessaire.
Retirer le film protecteur et appliquer sur le support à traiter. (si nécessaire, effectuer un recouvrement d'au moins 5 mm).
Appuyer fortement pour éviter les bulles d'air.
Recommandations : ne pas appliquer sur des supports gelés.

CARACTERISTIQUES

Présentation : rouleau de longueur 10 m et de largeur 10 cm.
Epaisseur : 0,7 mm environ
Densité : 1,1
Température d'application : +5°C à + 40°C
Température de service : -30°C à +80°C
Perméabilité à la vapeur d'eau (NFT 30-018) : 1g/m²/24h
Force de pelage (angle 90°C / 100 mm/mm) sur acier (MEL052) : F>4 N/cm
Principaux composants : une couche adhésive de mastic butyle - un film aluminium

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.



NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.