



# NO SALP

## STOP SALPETRE

### AVANTAGES

**Préventif et curatif.** Prévient et **traite le salpêtre** et autres manifestations de l'humidité, remontées minérales blanches, moisissures. Applicable **sur de nombreux supports poreux** : plâtre, ciment, tuiles, fibres, pierres poreuses, ... **Améliore et prolonge** l'accrochage et la tenue des peintures de finition ou entre l'humidité et les papiers peints.

### UTILISATIONS

Pour l'imperméabilisation des murs.

### MODE D'EMPLOI

Produit **prêt à l'emploi**.

Pouvoir couvrant (selon la porosité du support et du degré d'humidité) :

*Sur support sec* : **1 litre pour 3 à 4 m<sup>2</sup>**.

*Sur support humide* : **1 litre pour 5 à 6m<sup>2</sup>**.

*Nombre de couches* : **2** appliquées à 3 heures d'intervalle.

*Recouvrable* : après 24 à 48 heures

*Nettoyage du matériel d'application* : à l'eau après utilisation

Température d'application : > 5°C

### CARACTERISTIQUES

*Aspect* : **liquide incolore**

*Odeur* : **sans odeur**

*Densité* : **1,10**

*pH* : **10,5**

*Inflammabilité* : **inflammable**

*Solubilité* : **totale dans l'eau**

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.