



NOPEINT GEL

SUPER DECAPANT DE PEINTURES – GEL - UNIVERSEL

AVANTAGES

Produit de **nouvelle génération**. **Agit** très rapidement. **Ne coule pas**. **Economique** : consommation réduite. **Très efficace** sur tous les supports organiques. Préconisé pour les surfaces verticales. **Emulsionnable** (se mélange parfaitement à l'eau), idéal pour le rinçage.

UTILISATIONS

Décapage des peintures du bâtiment, de colles, d'encres, de vernis, ...

Applicable sur supports en béton, pierres, briques, pâte de verre, plâtre, enduits minéraux.

MODE D'EMPLOI

Dilution : **prêt à l'emploi**.

Matériels d'application : rouleau ou brosse en fibres naturelles.

Mode opératoire : appliquer en couche épaisse puis gratter au scrapeur ou au riflard. Rincer efficacement à l'eau sous pression.

Temps de contact : **environ 20 minutes** en fonction des conditions climatiques et du revêtement. (ne jamais laisser sécher le produit).

Température d'application : **de 5°C à 50 °C** (aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite)).

Nettoyage du matériel d'application : à l'eau, aussitôt après utilisation.

Recommandation : éviter d'appliquer sur surfaces mouillées.

CARACTERISTIQUES

Aspect : **gel incolore à légèrement jaunâtre**

Densité à 20°C : **0,97**

Rendement : **de 300 à 600 g/m² selon revêtement**

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.