

PAR

PRODUIT DE PROTECTION ANTIROUILLE

AVANTAGES

Neutralise et supprime l'oxydation résultant des empreintes de doigts. Permet de résister aux alcalis. **Sèche rapidement.** Compatible avec les huiles minérales. Ne demande aucun dégraissage avant contact avec d'autres lubrifiants. **Laisse une pellicule transparente ultra mince** après évaporation. Permet un contrôle des pièces sans l'enlever. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'enlever cette mince pellicule avant peinture. Excellentes propriétés hydrofugeantes. Sans action sur les peintures, plastiques, caoutchouc, ...

UTILISATIONS

Protection des mécanismes précis : boulons, écrous, vis, outils, ressorts, réservoirs, roulements à billes, ... **Protection inter-usinage.**

MODE D'EMPLOI

Au tremper, en pulvérisation ou au pinceau. Peut être enlevé facilement avec **ECORANGE, SOLVE 60, DILUPEINT.**

CARACTERISTIQUES

<i>Aspect</i>	: <i>liquide</i>
<i>Densité</i>	: <i>environ 0,80</i>
<i>Point éclair</i>	: <i>45/50°C</i>
Temps de séchage	: 20 mn
<i>Epaisseur du film</i>	: <i>0,6 micron environ</i>
<i>Pouvoir couvrant</i>	: <i>+/- 110 m²/l</i>
<i>Durée de protection :</i>	
<i>Extérieur</i>	: <i>3 mois</i>
<i>Intérieur</i>	: <i>12 mois</i>
<i>Inflammabilité</i>	: <i>inflammable</i>

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.