

# PEINTAXE

## PEINTURE DE MARQUAGE

### AVANTAGES

- Présentation fonctionnelle en **aérosol**. **Séchage rapide**. **Capot de sécurité** pour éviter tout fonctionnement accidentel. **Haute résistance aux intempéries et à la circulation**. Fonctionnement fiable au débit régulier. Facilité d'emploi avec son capot de sécurité ergonomique à la couleur de la peinture. **Ne détrempe pas les supports en Asphalte ou bitume**. **En cours d'opération, permet de changer de teinte**. Prêt à l'emploi. **Utilisation au pochoir**. **6 teintes disponibles** : blanc, bleu, jaune, noir, rouge, vert. Applicable à l'**intérieur comme à l'extérieur**.

### UTILISATIONS

**Traçage** des bandes axiales, des délimitations, des bordures de trottoirs et de fléchages. Parkings, postes de travail, aires de stockage, terrains de sports, écoles, chantiers, travaux publics, mairies, services techniques, équipement,...

### MODE D'EMPLOI

**Bien agiter l'aérosol, tête en bas**, avant son utilisation afin de rendre homogène le mélange de peinture. **PEINTAXE s'applique toujours sur un support sec et propre**. Si nécessaire, dégraisser ou dépoussiérer la surface à peindre. **Régler la largeur de traçage (de 4 cm à 12 cm)** sur le **CHARIOT TRACEUR** prévu à cet effet. Placer **PEINTAXE** dans le logement du **CHARIOT TRACEUR**, en prenant soin de bien vérifier la bonne position de la tête. A l'aide de la poignée, **pulvériser en avançant doucement** afin d'effectuer correctement le tracé désiré initialement, sur une surface poreuse ou absorbante, si nécessaire, effectuer 2 passages. **Après utilisation, nettoyer et purger l'aérosol tête en bas**, pour éviter son obturation. Idem pour son gicleur spécifique. Nettoyage possible avec **ELEC SEC V**.

### CARACTERISTIQUES

<i>Pigment :</i>	<i>Minéraux et organismes, Exempt de plomb</i>
<i>Solvant :</i>	<i>Mélange exempt de solvants chlorés</i>
<i>Liant :</i>	<i>Polyuréthane</i>
<i>Temps de séchage :</i>	
<i>Hors poussière :</i>	<i>5 mn</i>
<i>Sec :</i>	<i>20 mn</i>
<i>Résistance max :</i>	<i>48 h</i>
<i>Volume net :</i>	<i>500 ml</i>
<i>Gaz propulseur :</i>	<i>Exempt de CFC, Mélange Isobutane/Propane</i>
<i>Pouvoir couvrant :</i>	<i>20 à 50 m linéaires (largeur 4 à 10 cm)</i>

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.  
**Ne pas appliquer PEINTAXE sur surface mouillée ou poussiéreuse.**  
**Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C.**

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.