

# PROTEC'METAL

## PROTECTION ANTI-ROUILLE POUR PIÈCES MÉTALLIQUES

### AVANTAGES

- \* **Protection filmogène** des pièces traitées. **Résiste sans craqueler ni couler de -20 à +50°C. Prêt à l'emploi. S'utilise au trempé, au pistolet ou au pinceau. Très économique : 50 g/m<sup>2</sup>. Séchage rapide : 15 mn environ.**

### UTILISATIONS

Protection des pièces métalliques devant être stockées longtemps. Spécialement étudié pour pièces délicates (pistons, bielles, pièces rectifiées,...).

### MODE D'EMPLOI

Les pièces traitées devront être exemptes de toute trace d'humidité. Pour l'utilisation de **PROTEC'METAL** au trempé, laisser les pièces 1 à 2 minutes en contact, puis égoutter. Pour le nettoyage du matériel ou l'élimination du film de protection sur les pièces, utiliser **SOLVE 1000**.

### CARACTERISTIQUES

<i>Aspect :</i>	<i>Liquide</i>
<i>Couleur :</i>	<i>Ambre</i>
<i>Odeur :</i>	<i>Aromatique</i>
<i>Point éclair :</i>	<i>5°C</i>
<i>Densité :</i>	<i>0,80</i>
<i>Inflammabilité :</i>	<i>Inflammable</i>

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.