

# RUBAN AUTO- VULCANISANT H

## AVANTAGES

- \* **Protège et isole. Forme une gaine caoutchouc étanche.** Très simple d'utilisation.

## UTILISATIONS

- **Pour conduites contenant des hydrocarbures.**

## MODE D'EMPLOI

- \* **S'assurer que la surface réceptrice soit propre et sèche.** Retirer la bande de protection sur une courte longueur. Maintenir fermement l'extrémité du ruban sur la surface à couvrir. Étirer le ruban jusqu'à ce que sa largeur diminue de moitié. Entourer la surface tout en continuant à étirer le ruban et en assurant un recouvrement entre chaque tour sur une largeur d'au moins 50%. Une fois réparée la partie souhaitée, tirer fortement sur le ruban pour qu'il se coupe et appuyer fortement fermement l'extrémité sur la surface afin qu'il reste en place.

## CARACTERISTIQUES

*Dimensions du rouleau :*

*Longueur :* 10 m  
*Largeur :* 38 mm

## CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non-conforme à nos instructions.