

SHAMP 3000

DETERGENT PUISSANT POUR L'ELIMINATION DU FILM STATIQUE AVEC ACTION DEPERLANTE

AVANTAGES

- **Facilite** le nettoyage des véhicules. **Permet de décrocher le film statique sans frotter. Laisse les véhicules propres et brillants.** Assure un gain de temps lors du lavage des véhicules. **Un agent déperlant** permet d'éliminer le film d'eau et laisse la carrosserie brillante. Biodégradable à plus de 90%.

UTILISATIONS

Carrosseries de véhicules.

MODE D'EMPLOI

SHAMP 3000 s'utilise dilué avec de l'eau à raison de **3 à 5%** en fonction du degré de salissures des véhicules.

Pulvérisation : préparer une solution de **3 à 5%** ; il est nécessaire de toujours commencer par le bas. Laisser agir de 1 à 3 minutes, puis rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars.

Nettoyeur haute pression : verser le produit dans le réservoir ; régler l'injection du produit de façon à ce que la concentration de la solution en sortie de buse soit de 1 à 5%. Laisser agir mais ne pas laisser sécher, puis rincer abondamment à l'eau.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Couleur : Jaunâtre

Densité : 1,09 +/- 0,01

pH : 13 (produit pur)

Odeur: Acre

Biodégradabilité : > 90%

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non-conforme à nos instructions.