

TARCLEAN

DISSOLVANT DE GOUDRON

AVANTAGES

- * Se mélange instantanément au fuel. **N'attaque pas les peintures, ni les métaux.** La solution reste stable. Se rince très facilement à l'eau.

UTILISATIONS

- **Dissout** les brais, les goudrons, ainsi que les graisses sur finisseurs, les mélanges bitumineux, stations d'enrobages, véhicules.

MODE D'EMPLOI

EN PULVERISATION : Dans tous les cas, diluer 1 volume de **TARCLEAN** pour 3 volumes de gas-oil, fuel,....

Pulvériser la solution à l'aide d'un pulvérisateur sur la surface à décaper, laisser agir une quinzaine de minutes, brosser légèrement, rincer à l'eau sous pression.

EN BAIN : Tremper les pièces pendant une quinzaine de minutes dans la solution. A l'aide d'une brosse, activer le décapage. Rincer à l'eau sous pression.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide
Couleur :	Bleu
Odeur :	Aromatique
Densité :	0.8
Point éclair :	50°C
Solubilité :	Miscible dans les solvants pétroliers, émulsionnable à l'eau
Réaction :	Neutre sur les métaux
Inflammabilité :	Inflammable

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Ne pas employer sur certains plastiques.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non-conforme à nos instructions.