

# TOP GRIP

## DEGRIPPANT – LUBRIFIANT – PROTECTEUR

### AVANTAGES

- \* **Quatre en un. Dégrippe, lubrifie, hydrofuge et protège contre la corrosion. Utilisable en toutes positions. Pouvoir dégrippant renforcé** par une huile et des inhibiteurs de corrosion. **Très bonne pénétration. Excellent pouvoir anticorrosion.** Dissout les graisses cuites. **Renferme du PTFE. Très efficace.** Spécialement conçu pour être utilisé en atmosphère industrielle ou humide. Réservé à un usage professionnel. **Garanti sans solvant chloré. Gaz propulseur ininflammable.**

### UTILISATIONS

Permet le **démontage aisé des ensembles grippés ou corrodés** : boulons, écrous, charnières, ... Chasse l'eau et l'humidité. Protège contre la corrosion.

Préventif : Evite la pénétration de l'humidité en lubrifiant toutes les parties traitées avec **TOP GRIP**. Produit adapté aux appareils fonctionnant dans une atmosphère saline.

Curatif : Extrait et chasse l'humidité en laissant un film protecteur.

### MODE D'EMPLOI

Pulvériser **TOP GRIP** à environ 20 cm de la surface à traiter. **Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficilement accessibles.** Laisser agir quelques minutes avant démontage ou manipulation.

### CARACTERISTIQUES

<i>Aspect :</i>	<i>Liquide</i>
<i>Couleur :</i>	<i>Incolore à légèrement jaune</i>
<i>Odeur :</i>	<i>Caractéristique</i>
<i>Point éclair :</i>	<i>41°C</i>
<i>Volume net:</i>	<i>400 ml</i>
<i>Gaz propulseur :</i>	<i>CO<sub>2</sub></i>

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.