

SOLVE 1000

SOLVANT DE DEGRAISSAGE ININFLAMMABLE

AVANTAGES

Temps d'action rapide. Séchage instantané. Ne laisse pas de résidu sec après évaporation. Excellent pouvoir de dégraissage. Ne contient pas de phénol. Sans paraffine. Ininflammable.

UTILISATIONS

S'utilise partout où un dégraissage et un séchage demandent une exécution rapide. Pour le dégraissage de toutes les pièces mécaniques grasses et huileuses (boîtes de vitesse, pompes à injection, carburateurs, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort). S'utilise pour le dégraissage des profilés bruts de laminaires.

MODE D'EMPLOI

Dans tous les cas s'utilise en bain:

Dégraissage des pièces en bain: A l'aide d'un panier immerger les pièces, laisser agir quelques minutes, remuer le panier, le ressortir et laisser sécher.

Décapage des peintures en bain: A l'aide d'un panier, immerger les pièces, laisser agir une dizaine de minutes, ressortir le panier, rincer à l'eau sous pression. En bain, ajouter une couche d'eau sur **SOLVE 1000** pour éviter l'évaporation.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide incolore
Densité :	1,33 g/cm ³
Point d'ébullition :	40°C
Classe de feu :	difficilement combustible (avec feu d'appui seulement)
Mention d'avertissement :	ATTENTION
Classements CLP :	SGH08  SGH07 

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.
Attaque certains plastiques.
Tenir à l'écart des matières combustibles.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
MASQUE COMPLET