CHIMIE CENTRE FRANCE C.C.F

SOLVERT 08

SOLVANT DE NETTOYAGE ET DE DEGRAISSAGE INDUSTRIEL DE SECURITE

AVANTAGES

Sans COV (composés organiques volatils). **Sans solvants** chlorés ni fluorés. **Faible** odeur. **Haut** pouvoir solvant. **Peut être utilisé à chaud** (jusqu'à 75°C). Permet d'éliminer les huiles oxydées, les cires, graisses, … **Aucun résidu** après évaporation. **Compatible** avec la plupart des métaux, des plastiques ou élastomères. **Sans oxydation** sur les supports traités. **Non classé** inflammable.

UTILISATIONS

Dégraissage mécanique dans les garages, service entretien, …
Partout où le dégraissage en solution aqueuse n'est pas possible.

MODE D'EMPLOI

En pulvérisation, par immersion ou aspersion.
En fontaine de dégraissage électrique ou pneumatique.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide incolore
Densité à 15°C:	0,81
Odeur :	léger
Point éclair :	92°C
Température d'auto-inflammation :	219°C
Viscosité à 25°C :	1.9 cSt (1.9 mm2/sec) à 40°C et 2.8 cSt (2.8 mm2/sec) à 20°C
Mention d'avertissement :	**DANGER**
Classements CLP:	**SGH08**

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
FONTAINES DE DEGRAISSAGE CCF ♦ MASQUE COMPLET ♦ PULVERISATEURS CCF

Gamme verte

Utilisable en fontaine

V02 du 15/04/2021

89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D'ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr