

CHAÎNES 98



LUBRIFIANT CHAÎNES

AVANTAGES

Excellent **lubrifiant anti-corrosif**. Grande affinité avec les surfaces métalliques.

Résiste à la température grâce au bisulfure de molybdène. Supprime les grincements des charnières, ressorts et serrures.

Permet une réduction des frottements. **Augmente** la durée de vie des pièces traitées. **Facilite** le montage et le démontage.

Très bonne résistance à l'eau et à l'humidité.

UTILISATIONS

INDUSTRIE – ENTRETIEN :

Chaînes et câbles divers. Erous, vis, charnières, glissières, pignons. Convoyeurs, roulement faible vitesse, paliers, axes et câbles. Brides, colliers de serrage. Mécaniques, machines-outils. Poulies, serrures, gonds...

MOTO – AUTO – CAMIONS :

Chaînes moto. Câbleries de freins et vitesses. Assemblages jante-pneus poids lourds. Rotules d'attaches, axes, charnières.

MODE D'EMPLOI

Arrêter les machines en mouvement. Bien agiter l'aérosol.

Pulvériser **CHAÎNES 98** sur les pièces. Attendre quelques instants la pénétration de **CHAÎNES 98**.

Si nécessaire, essuyer le surplus. Remettre les machines en mouvement.

CARACTERISTIQUES

Etat physique : liquide visqueux

Couleur : noir

Densité : < 1

Hydrosolubilité : insoluble

Volume net : 400 ml

Mention d'avertissement : **DANGER**

Classements CLP : **SGH02**



SGH07



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

LUBICHAINES AF ♦ GREEN POWER AE