

NETOSHAMP IE

SHAMPOOING TOUS TEXTILES POUR INJECTION-EXTRACTION

AVANTAGES

L'exceptionnel pouvoir mouillant du **NETOSHAMP IE** permet à sa solution de pénétrer profondément les fibres textiles assurant ainsi un nettoyage parfait, laissant une agréable odeur de véhicule neuf.

UTILISATIONS

NETOSHAMP IE est particulièrement indiqué pour le nettoyage des sièges et des housses de voiture en tissu ainsi que des moquettes.

Particulièrement recommandé pour une utilisation avec le **PISTOCLEAN EXTRACTOR** (voir Fiche Technique du matériel).



MODE D'EMPLOI

NETOSHAMP IE s'utilise dilué de **10 à 20%**, avec de l'eau, directement dans le réservoir de la machine qui injecte et extrait le produit.

NETOSHAMP IE peut s'utiliser en lavage manuel, dilué à **5%**, avec de l'eau. Appliquer à l'aide d'une éponge humide.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide	Odeur :	Agréable
Couleur :	Incolore à légèrement jaune	Point éclair :	> 80 °C
Solubilité dans l'eau :	Soluble	pH :	9,5 ±0,2
Inflammabilité :	Non inflammable	Densité :	1 ±0,01
Mention d'avertissement :	Danger 		
Classements CLP :	SGH08		

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

PISTOCLEAN EXTRACTOR ♦ RICI'WASH ♦ RICI'WASH PAE

Fabriqué

en France