

# DECAP' CIM

## DECAPANT DE CIMENT

### AVANTAGES

**DECAP' CIM** élimine les dépôts de ciment sur les carrelages, les briques, les tuiles et éléments de maçonnerie (*toupies, échafaudages, ...*).

**DECAP' CIM** attaque rapidement tous les résidus de ciment, de tartre ou de rouille, tout en se limitant à **ceux-ci**. C'est un acide minéral à fort pouvoir désincrustant et dérouillant à base d'amines.

### UTILISATIONS

**DECAP' CIM** est préconisé pour décapage de matériels de maçonnerie, décapage de laitance de ciment, il est utilisé dans les Sociétés de travaux publics, de maçonnerie, Services municipaux.

### MODE D'EMPLOI

Décapage du matériel de maçonnerie :

**DECAP' CIM** s'emploie dilué dans l'eau froide à raison de 10 à 25%.

Désagrégation de dépôts de ciment, de plâtre sur carrelages, briques, tuiles, ... :

**DECAP' CIM** s'emploie dilué dans l'eau froide à raison de 5 à 20%. Verser toujours le produit dans l'eau et non le contraire.

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau dès que le décapage est terminé.

Rejeter les eaux de lavage à l'égout que si le pH est compris entre 5,5 et 8,5 (*vérification avec papier indicateur de pH*).

### CARACTERISTIQUES

**Aspect :** Liquide jaunâtre fumant

**Odeur :** Piquante, acide

**pH :** < 1

**Densité :** 1,16 ± 0,02

**Solubilité :** Soluble dans l'eau

**Inflammabilité :** Non inflammable

**Mention d'avertissement :** DANGER

**Classements CLP :** SGH05



SGH07



Fabriqué  
  
en France

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

**PULVERISATEURS CCF ♦ WAT SEC ♦ DECAP NF**