

ECOPEINT GEL

DECAPANT VERT - ECOLOGIQUE

AVANTAGES

Elimine la plupart des graffitis, peintures, vernis et encres **sans être trop agressif** sur les matériaux classiques du bâtiment.
Exempt de chlorure de méthylène, d'acétone, de M.E.K, de White spirit, de toluène, ou solvants aromatiques ou chlorés.

UTILISATIONS

Sur les vernis et peintures (glycérophthalique, acrylique, vinylique), les cires, lasures, graffitis et encres.
Sur tous les supports du bâtiment : pierre, béton, ciment, bois, parpaings, ...

MODE D'EMPLOI

ECOPEINT GEL s'applique pur et à **froid** en bain ou à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon, en imprégnant progressivement la peinture.

Mode opératoire : **Laisser agir** le produit, en surveillant l'action du produit, puis brosser de manière circulaire avec une brosse à poils doux afin de favoriser la pénétration du produit dans les aspérités du support. **Essuyer** à l'aide d'un chiffon humide **ou rincer** à l'eau claire sous pression. Renouveler l'opération si nécessaire.

Nettoyage du matériel d'application : à l'eau (chaude ou tiède de préférence).

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide épais
Couleur :	incolore
Odeur :	éthérée
Densité :	1+/-0.01
Point éclair :	environ 50°C
Solubilité dans l'eau :	insoluble
Mention d'avertissement :	ATTENTION
Classements CLP:	SGH02  SGH07 

Fabriqué

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
NOPEINT GEL ♦ NOPEINT LIQUIDE



V01 du 04/02/2016