

NOPEINT GEL

SUPER DECAPANT UNIVERSEL GELIFIE

AVANTAGES

Action ultra rapide. Viscosité idéale pour les surfaces verticales. Ne coule pas, consommation réduite. Efficace sur tous les supports organiques. Résidus secs. Ne nécessite pas de rinçage.

UTILISATIONS

NOPEINT GEL est destiné au décapage des lasures, peintures, vernis tags et colles sur supports tels que : bois, boiseries, fer, zinc, galva, pierres, béton. Idéal pour les peintres.

MODE D'EMPLOI

Dilution : **NOPEINT GEL** est **prêt à l'emploi**.

Matériels d'application : Brosse en fibres naturelles ou spalter.

Mode opératoire : Bien agiter avant utilisation, puis appliquer en couche épaisse, laisser agir puis gratter au scrapeur ou au riflard. Éviter d'appliquer sur surfaces mouillées.

Temps d'application : A partir de 20 minutes en fonction des conditions climatiques et du revêtement. Ne jamais laisser sécher le produit.

Température d'application : De 5° C à 50° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

Nettoyage des outils : Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.

Rendement : De 300 à 600 ml / m² selon le revêtement.

CARACTERISTIQUES

Aspect : gel

Couleur : incolore / jaune clair

Odeur : légère

Viscosité : > 4000 Cps

Densité : 1,05

Point éclair : 2°C

pH : > 3

COV : 93% (963 g/l)

Hydrosolubilité : Totale

Composition :

A base de solvants.

Mention d'avertissement :

DANGER



SGH02



Classements CLP :

SGH07

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Protection des supports : Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

Protection des personnes : Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes de protection. En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants en PVC ou gants en latex ou gants en caoutchouc à l'alcool polyvinylique ou nitrile-butyle. Pour une utilisation dans un endroit confiné et non ventilé il est recommandé d'utiliser un appareil respiratoire muni d'une cartouche à vapeur catégorie A.

Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

ECOPEINT GEL ♦ ECOPEINT LIQUIDE ♦ NOPEINT LIQUIDE