

TOP GRIP



DEGRIPPANT – LUBRIFIANT – PROTECTEUR

AVANTAGES

TOP GRIP dégripe, lubrifie, hydrofuge et protège contre la corrosion. Très bonne pénétration. Excellent pouvoir anticorrosion.

TOP GRIP renferme du PTFE, il protège contre la corrosion. Très efficace, il chasse l'eau et l'humidité.

Spécialement conçu pour une utilisation en atmosphère industrielle ou humide. Dissout les graisses cuites. **Utilisable en toutes positions. Garanti sans silicone.**

UTILISATIONS

TOP GRIP permet le **démontage aisé** des **ensembles grippés ou corrodés** : boulons, écrous, charnières, ...

Préventif : Evite la pénétration de l'humidité en lubrifiant toutes les parties traitées avec TOP GRIP. Produit adapté aux appareils fonctionnant dans une atmosphère saline.



Curatif : Extrait et chasse l'humidité en laissant un film protecteur.



MODE D'EMPLOI

Pulvériser TOP GRIP à environ 20 cm de la surface à traiter. **Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficilement accessibles.** Laisser agir quelques minutes avant démontage ou manipulation.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide
Couleur :	Incolore
Odeur :	caractéristique
Point éclair :	>36°C (PA)
Volume net :	400 ml
Gaz propulseur :	CO ₂
Teneur en COV :	701 g/l (85%)
Densité :	0,8
Mention d'avertissement :	DANGER 
Classements CLP:	SGH02  SGH07

Conditionné

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.
Réservé à un usage professionnel.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
ECORANGE ♦ GREEN POWER AE ♦ SOLV'ECLAIR