

LUBRALI 98



HUILE LUBRIFIANTE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

AVANTAGES

LUBRALI 98 est un **lubrifiant polyvalent** à base d'huile minérale de **qualité CODEX, incolore, inodore et sans saveur**.

Sans influence sur les traitements des surfaces ultérieurs (*peinture, électrolyse, galvanisation, ...*). **Sans silicone**. Bonnes propriétés **contre la corrosion et l'adhérence**.

Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués par l'organisme américain NSF pour **un contact fortuit avec les aliments**.

UTILISATIONS

LUBRALI 98 est spécialement formulé pour la petite **lubrification en milieu alimentaire** pour les éléments et mécanismes délicats en mouvement (*chaînes, outils de découpe, ...*).

Evite l'**adhérence** des projections de soudure électrique.

Utilisable en tant qu'**agent de démoulage sans silicone** ou en tant qu'**agent de glissement** pour les machines à bois.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter **LUBRALI 98** avant son utilisation. Pulvériser à une distance de 20 cm des parties à traiter, le temps nécessaire afin de les recouvrir d'une couche fine.

Utiliser le tube prolongateur pour une lubrification de précision. Fonctionne dans toutes les positions.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide

Odeur : faible

Densité: 0,8 (PA)

Viscosité à 25 °C : < 20,5 mm²/s

Gaz propulseur : CO₂

Couleur : incolore

Volume net : 400 ml

Point éclair : 56 °C

Teneur en COV : 405 g/l (50,6 %)

Plage d'utilisation : 15 à +120 °C

Mention d'avertissement : **DANGER**

Classements CLP : **SGH02**



Conditionné

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Prendre les précautions générales d'usages relatives aux aérosols figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

DEGRIP A ♦ G ALIM 3000 ♦ GRAISSALIM ♦ GRAISSE 2000 AL



V04 du 28/12/2021