

# CCF SHAMP AB

**DETERGENT DEGRAISSANT ALCALIN POUR MATÉRIELS AGRICOLES  
UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE**

## AVANTAGES

Surpuissant, **CCF SHAMP AB** nettoie toutes les surfaces encrassées. Il laisse les **véhicules propres et brillants**.

**CCF SHAMP AB** décroche le film statique sans frotter. Grâce à son grand pouvoir de mouillabilité et d'imprégnation, il enlève tous les types de graisses, huile, fumier, lisier, amidon de maïs, traces de produits phyto, de terre et les insectes écrasés.

**CCF SHAMP AB** est conforme à l'arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au **contact de denrées alimentaires**.

**CCF SHAMP AB** est conforme au règlement UE n° 2021/1165, relatifs à la **Production Biologique** et à l'étiquetage. Formulation **écologique à faible impact environnemental** (99,1% de ses composants sont d'origine naturelle).



## UTILISATIONS

**CCF SHAMP AB** est recommandé pour le **lavage de tous matériels fortement encrassés** : Tracteur, Moissonneuse-batteuse, Motoculteur, Charrue, Pulvérisateur, Semoir, Epandeur, Herse, Prétailluse, Epampreuse, Effeuilleuse, ...

Très efficace sur carrosseries, cabines, bâches, châssis, moteurs, parois intérieures et extérieures des cuves de pulvérisateurs, circuits, buses, filtres, ...

Il est utilisable en **eau froide** comme en **eau dure**.

## MODE D'EMPLOI

**CCF SHAMP AB** est à diluer :

Matériel	Dosage	Température	Temps de contact
Machine HP	1 à 3%	Ambiante	10 / 15 minutes
Pulvérisation	6 à 10%	(Meilleure efficacité à 50°C)	
Canon à mousse	6%		



Rincer le produit.

**Cuve de pulvérisateur** : Verser 100 litres d'eau dans le pulvérisateur, ajouter 1 à 2% de **CCF SHAMP AB** selon l'encrassement, mettre en agitation, pulvériser dans les rampes jusqu'au dernier jet, stopper et laisser agir 15 à 60 min, toujours selon l'encrassement. Remettre 100 litres d'eau dans la cuve, agiter et pulvériser.

## CARACTERISTIQUES

**Aspect** : Liquide fluide

**pH** : 14 (*produit pur*)

**Hydrosolubilité** : Soluble

**Contient moins de 5% de** : Agents de surface non ioniques.

**Mention d'avertissement** : DANGER

**Classements CLP** : SGH05



Fabriqué  
en France

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

**Déconseillé à l'état pur** sur certaines peintures, aluminium, galvanisé et sur les métaux doux.

**CCF SHAMP AB** doit être pulvérisé de préférence sur des surfaces froides et à l'ombre. Un essai préalable sur une petite surface est recommandé sur peintures anciennes ou pour le dosage de dilutions.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

**GREEN POWER ♦ PISTO MOUSSE ♦ LANCE MOUSSE 3000**

