

NETACTIV

LIQUIDE ALCALIN POUR INDUSTRIES VINICOLES

AVANTAGES

NETACTIV est un produit liquide alcalin légèrement moussant, à grand pouvoir de **pénétration**.

Préconisé pour éliminer les souillures organiques et minérales et **nettoyer** le matériel en industries vinicoles.

Adapté à une utilisation sur **circuits** chauds en alternance avec une phase acide ou sur circuits froids en phase unique. Associé au produit **ACTIV 3000**, il permet de solubiliser les dépôts de tartre du vin.

Le mélange des 2 produits permet une détergence et un **dérougissage** en une seule opération. **Très efficace** en dérogissage.

Permet de **supprimer le tanin et la gravelle**. L'association **NETACTIV** ou **LESSISOUD L40 / ACTIV 3000** ne contient pas de chlore et évite les **résidus** dans le vin.

Les éléments de composition du **NETACTIV** sont en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au **contact des denrées alimentaires** selon l'arrêté du 08/09/1999 et actes modificatifs en vigueur.

Conforme au règlement UE n° 2021/1165, pour le nettoyage des installations classées pour les produits issus de l'Agriculture **BIOLOGIQUE**.

UTILISATIONS

NETACTIV est recommandé dans les industries de boissons et vinicoles (*cuves, circuits, tireuses*).

MODE D'EMPLOI

Faire circuler la solution de **NETACTIV** ou **LESSISOUD L40** (1 à 4% dans l'eau) pendant 2 mn et ajouter le produit **ACTIV 3000** (2 à 4%). Le mélange est actif pendant 1 h 30.

Pour une efficacité optimum du détartrage, ajuster le pH de la solution de façon à toujours être supérieur à pH 10. Effectuer les appoints de produit régulièrement.



NETACTIV

(suite)

Dans le cas d'un entartrage important, il est souhaitable de reconstituer une solution propre. Rincer ensuite abondamment à l'eau potable jusqu'à neutralisation (*faire un test bandelette de papier pH*).

Matériel	Méthode	Concentration	Température	Temps
Cuves - Circuits Citernes Tanks Refroidisseurs	Circulation Aspersion	5 à 10 %	20°C Température ambiante	25 à 60 mn
Cuves	Trempe Circulation	1 à 4% en association avec ACTIV 3000		5 à 30 mn

Impératif : lorsqu'un mélange est effectué dans un pulvérisateur, verser l'eau en premier avant de verser l'**ACTIV 3000** et ensuite le **NETACTIV** ou **LESSISOUD L40**.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide visqueux incolore
pH à 1% :	≥ 13
Densité à 20 °C :	1,52 ± 0,02 g/cm ³
Solubilité :	totale dans l'eau
Point de solidification :	12 °C
Mention d'avertissement :	DANGER 
Classements CLP:	SGH05



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Compatible avec matériaux : ciment, verre, inox, revêtement en polyester, cuves carrelées. Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, peintes, et métaux légers (*alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer*).

En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée ; laisser agir puis rincer abondamment.

Conserver dans un endroit sec, frais et ventilé. Conserver à l'abri de la lumière directe, de l'humidité et à l'écart des acides.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
LESSISOUD L40



V03 du 10.09.2019