CHIMIE CENTRE FRANCE C.C.F

SOLV'ECLAIR

NETTOYANT DEGRAISSANT

AVANTAGES

Nettoyant dégraissant freins. Elimine en profondeur les poussières sur plaquettes de freins, cambouis, huiles, graisses et encrassements divers.

Sèche rapidement à température ambiante. Ne laisse **aucun résidu** sur les pièces traitées.

Supprime l'inhalation des poussières d'amiante nuisibles à la santé lors du démontage des garnitures. **Ne contient aucun solvant chloré ou fluoré.**

UTILISATIONS

Pour le nettoyage et le dégraissage des : Disques et plaquettes de freins, tambours de freins, disques d'embrayage, pièces mécaniques, pièces électriques, pièces électroniques, circuits imprimés, en automobile et industrie.

MODE D'EMPLOI

Tenir l'aérosol verticalement.

Pulvériser **SOLV'ECLAIR** directement sur les surfaces à traiter à une distance de 5 cm à 25 cm (*attention à d'éventuelles éclaboussures par la force du jet, porter des lunettes de protection*) et laisser agir jusqu'à évaporation complète.

Renouveler l'opération si nécessaire. **SOLV'ECLAIR** peut également être pulvérisé sur un chiffon juste avant son passage.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide fluide
Densité :	< 1
Solubilité :	non soluble
Volume net :	500 ml
Gaz propulseur:	N_2O
Mention d'avertissement :	**DANGER**
Classements CLP :	**SGH02** **SGH07** **SGH09**

Fabriqué en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE

V02 du 28/11/2016

89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D'ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr