

PURITY FG MF



LUBRIFIANT MULTISERVICE DE QUALITE ALIMENTAIRE - EN AEROSOL

AVANTAGES

Résistance exceptionnelle à la dégradation attribuable à l'oxydation. **Protection** à long terme contre la rouille et la corrosion.

Excellente protection anti-usure. **Adhère** fermement à toutes les surfaces. **Sans danger** pour l'environnement.

Livré avec un tube prolongateur pour plus de précision au moment de la lubrification des endroits difficiles à atteindre.

Exempt de substances génétiquement modifiées. **Sécurité** relative aux allergies alimentaires (*sans gluten*).

Possède les approbations pour l'utilisation dans le secteur de la transformation des aliments : Enregistré H1 par NSF; tous les ingrédients sont conformes à la norme 21 CFR 178.3570 de la FDA; certifié par Star K pour la préparation d'aliments casher et parève; certifié Halal de l'IFANCA.

Facile à appliquer dans toutes les positions grâce à la valve qui permet de pulvériser le produit même lorsque l'aérosol est tenu à l'envers et son tube prolongateur.

UTILISATIONS

Les chaînes, les rails, les guides, les glissières, les pivots, les câbles, les tringleries, les engrenages, les charnières, les petits paliers, ...

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide clair
Odeur :	hydrocarbures
Densité :	0,862 à 15°C
Point d'écoulement :	- 12°C
Viscosité :	151 cSt à 40°C 19,8 cSt à 100°C
Solubilité :	insoluble dans l'eau
Gaz propulseur :	Isobutane / Propane
Point éclair :	- 156°C
Contenance de l'aérosol :	400 ml/290 g
Mention d'avertissement :	DANGER
Classements CLP:	SGH02 



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
M5 PRO ♦ DEGRIP 5



V03 du 26/01/2023