

# BITUSTOP

## ANTI ADHERENT DES PRODUITS BITUMINEUX

### AVANTAGES

**Supprime l'adhérence** des produits bitumineux sur tous les supports. **Résiste** à des températures supérieures à 160°C. Ne change pas les caractéristiques de l'asphalte. S'applique sur tous les supports. **Favorise** le glissement des produits bitumineux. **Sans attaque** sur les peintures. (Se dilue dans l'eau dans de grandes proportions). Ne laisse **pas de dépôt** sur les supports traités. Economique à l'utilisation. **Tensioactifs biodégradables** selon la réglementation en vigueur.

### UTILISATIONS

Protection des camions bennes, finisseurs, compacteurs, répanduses, skips, centrales d'enrobés, ...

### MODE D'EMPLOI

Pour les camions bennes, skips, répanduses, matériels : une solution d'un volume de **BITUSTOP** pour **15 à 20 volumes d'eau**.  
Pour les compacteurs, finisseurs : une solution d'un volume de **BITUSTOP** pour **30 à 40 volumes d'eau**. Dans tous les cas, pulvériser la solution uniformément sur la surface à protéger.  
Matériel d'application : **PULVERISATEUR LASER 6L**

### CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide visqueux
Couleur :	blanc opalescent
Odeur :	caractéristique, faible
pH :	6,5 ± 0,5
Point éclair :	> 90 °C
Inflammabilité :	non inflammable
Densité :	0,98 ± 0,01
Solubilité :	complète dans l'eau
Classements CLP :	Sans

Fabriqué  
  
en France

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.  
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :  
**ECO 07 ♦ PULVERISATEUR LASER 6L**