CHIMIE CENTRE FRANCE C.C.F

DECAP 10

DECAPANT VERT DE GRAFFITI ET DE PEINTURE

AVANTAGES

Agit rapidement. **Exempt** de chlorure de méthylène, acétone, M.E.K, White spirit, toluène ou autres solvants aromatiques ou chlorés.

UTILISATIONS

Permet d'**éliminer** les **peintures** et **vernis** récents (glycérophtalique, acrylique, vinylique), **cires**, **lasures**, **graffiti** et **encres** sur différentes surfaces dans le domaine du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines et certains époxydes.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser **DECAP 10** sur la surface à traiter. **Laisser agir** quelques minutes en surveillant l'action du produit. Si nécessaire, brosser de manière circulaire la surface traitée avec une brosse à poils doux afin de favoriser la pénétration du produit dans les aspérités du support. **Essuyer** à l'aide d'un chiffon humide ou **rincer à l'eau claire** sous pression. Renouveler l'opération si nécessaire. Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	gel épais
Couleur :	incolore
Odeur :	éthérée
Densité :	1+/-0.01
Point éclair :	environ 50°C
Solubilité dans l'eau :	insoluble
Volume :	400 ml
Gaz propulseur :	D M E
D L U O:	6 mois (Date Limite d'Utilisation Optimale)
Mention d'avertissement :	**ATTENTION**
Classements CLP:	**SGH02** **SGH07**

Conditionné en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
ECOPEINT GEL ♦ DECAPEINT 1

Gamme verte

V00 du 17/06/2015

89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D'ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr