CHIMIE CENTRE FRANCE

HYGROSTAR

ENGRAIS MINERAL NF U42-001-1

Engrais azoté à basse teneur liquide

N 8-0-0 avec SO_3 (20)

UTILISATIONS

Engrais foliaire azoté et soufré spécifique.

MODE D'EMPLOI

Dose d'emploi :

- 0,2 L pour 100 L d'eau pour les eaux moyennement dures et les pH inférieurs à 7,5,
- 0,3 L pour 100 L d'eau pour un fonctionnement optimal. Recommandé pour les eaux à pH élevé et dures à très dures.

Verser la quantité nécessaire de **HYGROSTAR** dans le réservoir puis remplir d'eau le pulvérisateur aux ¾**.**

CARACTERISTIQUES

Valeurs typiques à titre indicatif :

Aspect:	liquide
Couleur :	incolore à jaune
Odeur :	caractéristique
Densité :	1,22 +/- 0,01
pH:	≈ 1,5 (1 - 2)
Mention d'avertissement:	**DANGER**
Classements CLP:	**SGH05**

Fabriqué en France

Stockage : craint le gel et éviter l'exposition directe au soleil.

Teneurs :

- **Azote (N) :** N total = **8,2 %,** soit 9,91 kg/100L à 20°C, dont 7,0 % de N amoniacal et 1,2% de N uréique,
- **Anhydride sulfurique (SO_3) :** SO_3 total = 20 **%,** soit 24,2 kg/100L à 20°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Recommandations : **HYGROSTAR** doit être incorporé en premier dans les mélanges (sauf si un fabricant préconise que son produit doit être incorporé en premier) ; dans ce cas, **HYGROSTAR** sera incorporé juste après ce premier produit. Pour toute nouvelle bouillie avec **HYGROSTAR**, il est préférable de faire un essai de compatibilité au préalable. Dans tous les cas, bien mélanger avant chaque emploi. Pour toute bouillie appliquée sur culture, le pH final doit être compris 3 et 10. En dehors de cette plage de pH, l'application est fortement déconseillée.

Quelques références complémentaires :
CCF HYGRO + ♦ HYGROSTIM ♦ REGUL SA

V01 du 01/09/2018

89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D'ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr