

TERPONET



NETTOYANT DEGRAISSANT AUX EXTRAITS VEGETAUX EN AEROSOL

AVANTAGES

TERPONET est un Dégraissant, Nettoyant puissant à base d'extraits d'origine naturelle végétale. Agréable et facile d'emploi, il est exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques.

Il est pratique, agréable à mettre en œuvre pour les **travaux de nettoyage ou de dégraissage**. Non corrosif vis-à-vis des métaux.

TERPONET est une préparation à base de solvants d'origine végétale, les agents tensioactifs sont **biodégradables** en conformité avec le règlement n° 648/2004.



UTILISATIONS

TERPONET permet le nettoyage et le dégraissage de la plupart des surfaces en acier, cuivre, alliages légers, verre, céramiques, chromes, carrelages, inoxydables, aluminium anodisé, aluminium, béton, ...

Il pénètre, dissout, émulsionne les salissures et résidus de bitume, cire, cambouis, traces de pneu, goudrons, gommes, graisses, carbone, empreintes d'autocollants, huiles minérales, huiles végétales, crayon, ...

TERPONET est préconisé pour les travaux de dégraissages de pièces et ensembles mécaniques, d'engrenages et articulations, de nettoyages de surfaces, interopérations ou avant intervention ou démontage, dans les ateliers de construction, réparation, de formage ou de moulage, nettoyage, dégraissage des outils d'atelier avant intervention.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Dans un endroit bien ventilé effectuer une **pulvérisation** directement sur les pièces et surfaces à nettoyer à environ 10 à 15 cm ou sur un chiffon.

Laisser agir suivant la nature et l'épaisseur des salissures à éliminer. **Terminer**, en fonction du support, par un raclage, essuyage au chiffon ou rinçage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide fluide
Point éclair : 60°C
Gaz propulseur : Butane-Propane

Couleur : Orange
Densité : 0,87 +/- 0,01
Contenance : 500 ml

Odeur : Agrumes
Hydrosolubilité : Insoluble

Mention d'avertissement : DANGER
Classements CLP : SGH07



SGH09



SGH02



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Nécessite, compte tenu de sa puissance de nettoyage et de dégraissage, un test de compatibilité au préalable avec les surfaces peintes sensibles, d'applications récentes ou insuffisamment réticulées, ainsi que les supports et matières plastiques pouvant être incompatibles avec les nettoyants dégraissants puissants.

Dans le cas de supports particulièrement poreux et en fonction de la salissure à éliminer, effectuer de préférence, une pulvérisation sur un chiffon et procéder par imprégnation et essuyage des salissures présentes en surface.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE ♦ SOLVORANGE ♦ ECORANGE



V01 du 02/06/2021