

GRAISSE AF

GRAISSE ADHESIVE FILANTE

AVANTAGES

Graisse adhésive filante à base d'huile minérale sévèrement raffinée renforcée par des additifs extrême-pression et d'adhésivité. Graisse multi usages pour un grand nombre d'applications industrielles, grâce à ses capacités de lubrification sous fortes charges et sa tenue aux vitesses élevées. Graisse très adhésive qui résiste bien au délavage à l'eau. Résiste bien à la corrosion et également à l'oxydation aux températures basses et moyennes.

UTILISATIONS

Roulements et paliers fortement chargés.
Transmissions de puissance et réducteurs. Vis sans fin, crémaillères et vis à billes.
Chaînes et joints de cardans avec vitesses d'entraînement élevées.
Rotules fortement chargées.

MODE D'EMPLOI

S'utilise au pinceau, à la brosse, à la spatule et au pistolet à graisse.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Graisse lisse filante
Couleur :	Verte
Classe NLGI :	000 / 0 / 2
Masse volumique à 25°C :	910 kg/m ³
Gélifiant, nature :	Savon lithium
Nature de l'huile de base :	Minérale
Indice d'acide de l'huile de base :	< 1 mgKOH/g
Viscosité huile de base à 40°C :	140 mm ² /s-1
Point d'écoulement huile de base :	< -20 °C
Point de goutte :	> 200 °C
Point d'aniline :	> 70 °C
Températures d'utilisation en continu :	- 20/+140 °C
Facteur de rotation :	250 000
Corrosion lame de cuivre :	1b
Test 4 billes extrême-pression :	> 315 kg
Classement CLP :	sans



Fabriqué



en France

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

G ALIM 3000 ♦ GRAISSE V ♦ SUPER GREASE 200