CHIMIE CENTRE FRANCE C.C.F

# Z 98

## LUBRIFIANT ANTI-GRIPPANT HAUTE TEMPERATURE CUIVRE

### AVANTAGES

**Z 98** est une pâte infusible, formulée à base d'huile minérale, de bentonite organophile, de cuivre, d'agent antioxydant et d'agent d'adhésivité.

**Z 98** possède d'excellentes propriétés anti-grippant, anti-corrosion et antirouille. **Résiste aux extrêmes températures**. Sans solvant chloré. **97% de matière active**.

### UTILISATIONS

**Z 98** évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement. Il facilite le démontage sans arrachement et permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filières.

Il est recommandé dans l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie, l'automobile (*graissage et protection des cosses de batterie*), ...

### MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement **Z 98** avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.

Pulvériser à environ 20 cm avant assemblage, ou sur les pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration.

L'aérosol est utilisable dans toutes les positions.

### CARACTERISTIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forme :** | Liquide | **Couleur :** | Cuivre |
| **Odeur :** | Caractéristique | **Point éclair :** | < 0°C |
| **Gaz propulseur :** | $CO_2$ | **Densité :** | 0,74 |
| **Solubilité :** | Insoluble dans l'eau | **Volume net :** | 400 ml |
| **Viscosité :** | < 20,5 $mm^2/s$ | **Teneur en COV :** | 523 g/l (*67,6%*) |

Conditionné en France

**Plage d'utilisation :** 20°C à +300°C en mouvement lent et jusqu'à 1000°C en statique.

**Mention d'avertissement :** **DANGER**

**Classements CLP** : **SGH02** **SGH07** **SGH09**

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Prendre les précautions générales d'usage aux aérosols figurant sur l'emballage.

**Z 98** n'est pas utilisable sur des mouvements à rotation très rapides.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
**DEGRIP 5 ♦ GREEN POWER AE ♦ M5 PRO**

V03 du 12/09/2019

89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D'ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr