

PLASTIFIX



VERNIS TRANSPARENT DE PROTECTION

AVANTAGES

PLASTIFIX protège efficacement et durablement les surfaces et les objets peints.

Séchage rapide et éclat durable. Très bon arrondi et application facile.

PLASTIFIX résiste aux produits chimiques et aux intempéries. Résiste aux impacts et aux chocs.

Convient aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Pour une finition parfaite.

UTILISATIONS

PLASTIFIX est un vernis de finition pour une **protection durable** et **efficace** des surfaces et des objets peints, indépendamment du support.

PLASTIFIX est recommandé pour les peintures à effets telles que les fluorescentes, nacrées, diamants ou granites, ...

MODE D'EMPLOI

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de traces de graisse. Bien agiter l'aérosol avant son utilisation.

Pulvériser **PLASTIFIX** en 2 à 3 couches croisées (40 à 50 μ m), à 15-25 cm du support à traiter.

Laisser sécher 10 minutes entre chaque couche (2 couches minces sont conseillées plutôt qu'une seule couche épaisse).

Après usage, purger l'aérosol tête en bas.



CARACTERISTIQUES

Forme : Aérosol

Couleur : Transparent

Gaz propulseur :

Oxyde de diméthyle

Point éclair : < 0°C

Volume : 400 ml

Base du liant :

Résine acrylique

Temps de séchage :

Hors poussière : après $\approx$ 20 min

Sec au toucher : après $\approx$ 60 min

Sec à cœur : après $\approx$ 12 heures

Mention d'avertissement : DANGER

Classements CLP :

SGH02

SGH07



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Vérifier au préalable la compatibilité avec les plastiques.

Ne pas pulvériser sur une surface recouverte d'une peinture à base de résine époxy, la peinture risquant de s'écailler.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

N.T.T.