

# SOLVE 144

## EFFACEUR DE GRAFFITI

### AVANTAGES

**SOLVE 144 élimine efficacement** les peintures et les encres utilisées pour **les graffitis** sur tous types de supports du bâtiment. **SOLVE 144** est soluble dans l'eau, il se rince facilement. N'altère pas le film réfléchissant des panneaux de signalisation. Biodégradable selon la réglementation en vigueur.

### UTILISATIONS

**SOLVE 144** est recommandé pour l'élimination des graffitis, encres, certains types de colles, d'adhésifs sur différents supports.

Pour les municipalités, établissements scolaires, pour les flottes de transporteurs, autocars, voitures, ...

Sur pierres, bétons, ciments, bois, parpaings, briques ...

### MODE D'EMPLOI

Pur : Pulvériser **SOLVE 144** sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques secondes puis passer un coup de chiffon. Si nécessaire, rincer à l'eau. Dans certains cas, un brossage peut être recommandé. 1 litre permet de traiter environ 3 à 4 m<sup>2</sup>.

Dilué : **SOLVE 144** peut-être dilué à 50% avec de l'eau pour protéger les supports particulièrement sensibles. Laisser agir quelques secondes puis passer un coup de chiffon.

Dans tous les cas, des essais préalables sont nécessaires sur les différents supports à traiter.

### CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide
Couleur :	Incolore
Odeur :	Cétoné
Densité :	0,87 ± 0,01
Point éclair :	25 / 30°C
IKB :	78
Tension Superficielle :	27 dyn/cm <sup>2</sup>
Taux d'évaporation :	20%
Solubilité :	Totale dans l'eau
Composition :	Combinaison de solvants organiques et oxygénés.
Mention d'avertissement :	ATTENTION 
Classements CLP :	SGH02  SGH07 

Fabriqué  
  
en France

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.  
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :  
**PULVERISATEURS CCF**